

PRODUCT DATA SHEET

ninja

Protek Plus®


23 cm. (9/L)



เบา กระชับ สบายมือ



Micro foam



CE

EN388:2016

CAT II



4 Abrasion
1 Cut (Couple Test)
3 Tear
1 Puncture
X Cut & Impact

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
8/M	สีน้ำเงิน
9/L	สีดำ

MATERIALS

GLOVE SHELL : Polyester + Spandex

COATING : Thick Micro foamed Nitrile

APPLICATION

- งานติดตั้งแอร์, เดินสายไฟ, งานติดตั้งฟ้า
- งานประกอบ ชิ้นส่วน-เครื่องใช้ไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุง ที่ต้องเลอะน้ำมัน

PRODUCT DESCRIPTION

NINJA ถุงมือ พ้า สแปนเด็กซ์-โพลีเอสเตอร์ เคลือบยางไนไตรล์ เหลว ฟันกระบวนกร micro foam finishing ทำให้ได้ผิวเคลือบที่หนา แต่น้ำหนัก เบา กันน้ำมัน และจารบีได้ดี สามารถใส่ทำงานได้ทั้งวัน ไม่ร้อนมือ

KC KNITTED GLOVES

Product Data Sheet



KC4

KC5

KC7

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
400 กรัม/โหล	● แดง
500 กรัม/โหล	● เขียว
700 กรัม/โหล	● ส้ม

MATERIALS DATA

ถุงมือ : Cotton

ข้อมือ : Cotton พลัมยางยืด

APPLICATIONS

- ใช้ป้องกันฝ่ามือทั่วไป

PRODUCT DESCRIPTION

KC : ถุงมือผ้าฝ้ายถักย้อมยาว

KC 4 : น้ำหนัก 400 กรัม ต่อ 1 โหล (12 คู่)

KC 5 : น้ำหนัก 500 กรัม ต่อ 1 โหล (12 คู่)

KC 7 : น้ำหนัก 700 กรัม ต่อ 1 โหล (12 คู่)

ทำจากผ้าฝ้ายใหม่ ย้อมขาว เหนียว ทนทาน



DATA SHEET

GC

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
500 กรัม / โหล	เขียว
700 กรัม / โหล	แดง

MATERIALS DATA

ถุงมือ : Cotton

ข้อมือ : Cotton พลัมยางยืด

APPLICATIONS

- ใช้ป้องกันฝ่ามือทั่วไป



GC 5



GC 7

PRODUCT DESCRIPTION

GC ถุงมือผ้าฝ้าย ดกสีเทาดำ

GC 5 : น้ำหนัก 500 กรัม ต่อ 1 โหล (12 คู่)

GC 7 : น้ำหนัก 700 กรัม ต่อ 1 โหล (12 คู่)

ทำจากผ้าฝ้ายใหม่ ย้อมสีเทาเข้ม เนื้อผ้าเหนียว
ทนทาน



9 นิ้ว

MEMPHIS

Nitrolite

PRODUCT DATA SHEET



ขนาดถุงมือ

9" Size

MATERIALS DATA

SHELL : Cotton Jersey
LINER : Synthertic Wool
COATING : 100% Liquid Nitrile

APPLICATION

- งานล้างท่อน้ำมัน ด้วยระบบ PIG
- งานปีโตรเคมี งานน้ำมันดิบ
- งานที่ต้องสัมผัส คราบเลอะน้ำมันต่างๆ

PRODUCT DESCRIPTION

MEMPHIS NITRILE ถุงมือเคลือบยางไนไตรล์ เหลว ข้อมือเซฟตี้ ตัวถุงมือทอจากผ้า COTTON นำไปจุ่มเคลือบด้วยไนไตรล์ เหลว-หนา มีบุโยพาด้านในถุงมือ เพิ่มความนุ่มกระชับ
ทนทาน ทนน้ำมัน กระชับ สวมใส่สบาย ถอดง่าย

Size9
32 cm

CUT5 Protection
“รับน้ำหนักใบมีดได้”
3.5 kg.



PRODUCT DATA SHEET

MEMPHIS DIAMOND TECH CUT 5 GLOVE LONG SLEEVE

GRADE : CAT II EN388



CERTIFICATION : EN388

สีข้อมือ	Size	ความยาว
● เทา	8 / M	31 cm
● ดำ	9 / L	32 cm

MATERIAL DATA

GLOVE : Diamond Tech CUT 5 yarn
SLEEVE : Diamond Tech CUT 5 yarn
CUFF : Elastic Fiber

APPLICATIONS

- งานป้องกันการบาด ใบมีด หรือ ขอบมีคม
ในลักษณะการฉีกหรือ ตัด เท่านั้น

PRODUCT DESCRIPTION

ถุงมือกันบาดและฉีก ระดับ 5 พร้อมปลอกแขน ยาว 32 ซม. (Size 9/L) ถักทอติดกัน เหมาะสำหรับการป้องกันการตัด หรือฉีก รับน้ำหนักใบมีดได้ 3,500 กรัม ไม่สามารถป้องกันการแทงทะลุได้ เพราะไม่มีการเคลือบที่ฝ่ามือ

หมายเหตุ

- * ไม่ควรใช้สัมผัสอาหารโดยตรง ควรสวมถุงมือยางทับ
- * มี Glass Fiber เป็นส่วนประกอบ

23 cm.



หนัง เหมือน
“ตีนตุ๊กแก”

gecko

DATA SHEET
CERTIFICATION : EN388



GRADE : CAT II EN388

EN388



- 1 Puncture
- 4 Tear
- 2 Cut
- 4 Abrasion

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
SIZE 9	● สีดำ

MATERIALS

GLOVE SHELL : Polyester

COATING : Natural latex Crinkle surface

APPLICATION

- งานยกของ-เคลื่อนย้ายสินค้า
- งานในคลังสินค้า
- ยกแผ่นเมทัลชีท แผ่นสังกะสี



ฝ่ามือ เหนียว แน่น หนึบ



ตัวถุงมือ บางกระชับ ไม่ร้อน

PRODUCT DESCRIPTION

GECKO ถุงมือผ้า เคลือบยางธรรมชาติสีดำ เกรดสูง คุณภาพสูง ยางเคลือบที่ฝ่ามือมีรอยย่น และ มีความหนา พิเศษ เหมาะกับงาน ยก และ เคลื่อนย้ายสินค้า ป้องกันการ บาดที่ไม้รุนแรง งานยกกระฉก งานอลูมิเนียมต่างๆ

“ ยางเคลือบ หนึบ แน่น เหมือนตีนตุ๊กแก ”



N105G

CERTIFICATION **EN388**
Product Data Sheet



GRADE : CAT II EN388

EN388



2 Abrasion
2 Cut
4 Tear
3 Puncture

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
7" / S	○ สีขาว
8" / M	● สีเขียว
9" / L	● สีน้ำเงิน

MATERIAL DATA

GLOVE SHELL : TETRON YARN

(Polyester High Density + Cotton)

COATING : Latex Natural Rubber

CUFF : Elastic Yarn

APPLICATION

- งานตัด/ติดตั้ง/ประกอบ กระจก และ อลูมิเนียม
- งานติดตั้งแผ่นเมทัลชีท
- งานโลจิสติกส์/ยกและจัดเรียงสินค้า



PRODUCT DESCRIPTION

N105G : ถุงมือด้าย Tetron® ถักทอด้วยคู่ เพื่อความคงทนต่อการตัดและป้องกันการบาด เคลือบพ่นมือและนิ้วด้วยยางธรรมชาติ 2 ชั้น สูตรยางมีความเหนียว คงทน และผ่านการล้างและอบ เพื่อลดอาการแพ้ยางธรรมชาติของผู้นวมใส่

- **ชั้นใน** เคลือบยางธรรมชาติ แบบเรียบกันรูรั่ว
- **ชั้นนอก** เคลือบยางธรรมชาติ พิมพ์ลาย ป้องกันการบาด และ แถงทะลุ
- **ยางหนามาก** แต่กระชับมือ น้ำหนัก 95-100 g ต่อคู่

ข้อควรระวัง

* ไม่ควรให้ถุงมือโดนแดด หรือ รังสี UV เพราะจะทำให้ยางเสื่อมสภาพ

Protek Plus®

Tel : 02-726 6688 , 02-037 1979 Fax : 02-726 2689
www : mschemitech.com • email : info@mschemitech.com



PRODUCT DATA SHEET

MS114

CERTIFICATION : EN388



GRADE : CAT II EN388

EN388



4 Abrasion
1 Cut
3 Tear
1 Puncture

EN1149-5



Antistatic
 $10^5 \text{ M}\Omega/\text{m}^2$

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
7" / S	● สีเทา
8" / M	● สีเขียว
9" / L	● สีส้ม



PRODUCT DESCRIPTION

MS114 ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ สีดำ เคลือบพียูสีดำ
เหมาะกับการประกอบ ติดตั้ง เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ
ที่ต้องการความคล่องตัวสูงและงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

- ใส่ถุงมือ แล้วล้วงกระบะ หยิบสิ่งของได้
- ใส่ขับรถมอเตอร์ไซด์ได้

MATERIALS DATA

GLOVE SHELL : Polyester
COATING : Polyurethane
CUFF : NR Elastic yarn

APPLICATION

- งานประกอบ แอร์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
- งานติดตั้ง พัด , ป้าย
- งานป้องกันการบาดเจ็บต่ำ ที่ต้องการความคล่องตัวสูง



41 cm.

10 ซม.

13 ซม.



Product Data Sheet **SLEEVE** MEMPHIS DIAMOND TECH CUT5

ขนาดปลอกแขน (เซนติเมตร)				
สีขอบข้อมือ	SIZE	ฝ่ามือ	ปลอกแขน	ความยาว
● สีเทา	M	9	12	41
● สีดำ	L	10	13	41



UHMwPE fiber

SOFT fiber



Glass fiber PEEK fiber

IMPACT CUT



การทดสอบ การป้องกัน
อันตรายจากการแทง หรือ
การฉีกฉีก ฟันน้ำกัด
กรรไกร ฯลฯ

EN388



Cut Protection
Level 5

PRODUCT DESCRIPTION

MEMPHIS DIAMOND TECH CUT5 SLEEVE

ปลอกแขน ป้องกันการบาดระดับ 5 ตามมาตรฐาน
EN388 ผลิตจากเส้นใยป้องกันการบาด ด้วยเทคโนโลยี
Diamond tech ตามลิขสิทธิ์ ของ MEMPHIS ประกอบ
ด้วยเส้นใย 3 ประเภท คือ HMWPE, GLASS FIBER และ
NYLON ใส่ทำงานได้หลายชั่วโมง ไม่ระคายเคืองผิว

ข้อควรระวัง * ควรซักด้วยมือ และไม่ควรถูกแดด

MATERIAL DATA

YARN : HMWPE + Glass Fiber + Nylon
LINER : None

APPLICATIONS

- สวมใส่ที่แขน เพื่อป้องกันการบาดจากของมีคม
- งานยกของจากขนาดใหญ่ แผ่นโลหะ แผ่นเบ็กคิล
- ใช้งานรัดเหล็กแผ่น



25 cm. (9"/L)

8.5 cm.

Product Data Sheet

PU9678

DIAMOND TECH CUT5

UHMwPE fiber

SOFT fiber



Glass fiber PEEK fiber

SIZE	สีขอบข้อมือ	ฝ่ามือ	ข้อมือ	ความยาว
8"/M	สีเทา	9 ซม.	8.0 ซม.	23 ซม.
9"/L	สีดำ	10 ซม.	8.5 ซม.	25 ซม.
10"/XL	สีม่วง	10.5 ซม.	8.5 ซม.	26 ซม.



EN388
2016

Abrasion
CUT
TEARING
PUNCTURE
CUT ISO 13997 F
IMPACT

4/4
5/5
4/4
X/4
F
X



IMPACT
CUT

การทดสอบการป้องกันอันตรายจากการแทง
หรือการตัดเฉือน ที่สำนักงานการขนส่ง

MATERIAL DATA

GLOVE SHELL : Dyneema® + Glass Fiber + Nylon
(Luva ultra tech Cut5)

COATING : Poly urethane

APPLICATION

- งานผลิตหรือเหล็กแผ่น ที่ต้องการการป้องกันการบาดอย่างยั่งยืน
- งานเคลื่อนย้ายกระจากแผ่นใหญ่ น้ำหนักมาก
- งานติดตั้งโลหะแผ่น หรือ เมทัลชีท

PRODUCT DESCRIPTION

MEMPHIS PU9678 : ถุงมือป้องกันการบาดระดับ 5 Luva Ultra Tech Cut 5 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ของบริษัท MEMPHIS เคลือบด้วยโพลียูรีเทนเกรดเอ คุณภาพสูงทนต่อการขีดข่วน และให้ความยืดหยุ่นสูง

- ข้อควรระวัง :
- ไม่ควรให้ถุงมือโดนแดด หรือ รังสี UV
 - อาจเกิดอาการคัน จากเส้นใยที่มีความหยาบ





GLASS HANDY

DATA SHEET

CERTIFICATION : EN388

GRADE : CAT II EN388



ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
9" / L	● สีน้ำเงิน

MATERIALS DATA

GLOVE : Telecotton
 CUFF : Elastic thread
 COATING : Natural Rubber (Double coat)

APPLICATION

- งานยกกระจากแผ่นใหญ่ รับน้ำหนักมาก
- งานยกเหล็กแผ่นใหญ่ หลากๆคน
- งานตัดตั้งกระจาก อลูมิเนียม เมทัลชีท

PRODUCT DESCRIPTION

GLASS HANDY : ถุงมือผ้า tele cotton ทัดด้วยเย็บ 7G ข้อมือยาวพิเศษ ป้องกันการบาด และ ขูดขีด ฝ่ามือ เคลือบด้วยยางธรรมชาติ สูตรเหนียว ทนทานต่อการบาด และ ขูดขีด บริเวณข้อมือนี้อุปกับ นิ้วชี้ เคลือบยาง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการบาดได้มากขึ้น

ข้อควรระวัง ไม่ควรโดนแดด

23 cm. (9/L)



PRODUCT DATA SHEET

MS116

CERTIFICATION : EN388



GRADE : CAT II EN388

EN388



4 Abrasion
2 Cut
4 Tear
2 Puncture



ขนาดถุงมือ	สีของข้อมือ
8" / M	● สีเทา
9" / L	● สีดำ

MATERIALS

GLOVE SHELL : Nylon (Dupont Trademark)

COATING : Nitrile 100%

APPLICATION

- Oil & Grease resistant glove.
- High grip.
- High abrasive works.

PRODUCT DESCRIPTION

MS116 ถุงมือด้ายไนล่อน 100% ถักทอด้วยความละเอียด ให้ความยืดหยุ่นสูง ระบายความร้อนดีเยี่ยม เคลือบด้วยยางไนไตรล์ 100% ถึง 2 ชั้น

- **ชั้นใน** เคลือบไนไตรล์เรียบ ป้องกันการรั่วซึม
- **ชั้นนอก** เคลือบไนไตรล์พิวทราลอะเอียด ป้องกันการลื่นจากน้ำมันต่างๆ

20 cm. (8/M)



Antistatic
10⁵ MΩ/m²

GRADE : CAT II EN388

EN388



4 Abrasion
1 Cut
3 Tear
1 Puncture

PRODUCT DATA SHEET

MS110

CERTIFICATION : EN388



ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
S / 7	ชมพู
M / 8	เขียว
L / 9	น้ำตาล

MATERIALS DATA

GLOVE SHELL : Polyester (HD)

COATING : Polyurethane (water based)

APPLICATIONS

- Assemble works.
- Examination works.
- Packing
- Warehouse & Logistic

PRODUCT DESCRIPTION

MS110 : ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ ถักเข็ม 13 G เนื้อละเอียด เคลือบด้วยโพลียูรีเทน สูตรน้ำ (water based) ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำให้ผิวหนังอักเสบ

ผิวเคลือบ มีความหนาเป็นพิเศษ ทำให้กันสั่นได้ดี อายุงานยาวนาน ทนได้ทั้งน้ำและน้ำมัน

*เหมาะกับการป้องกัน-ไฟฟ้าสถิตย์

ข้อควรระวัง ห้ามโดนแสงแดด และ แสง UV

20 cm. (8/M)



PRODUCT DATA SHEET
MACROTEX
CERTIFICATION : EN388

CE EN388

ขนาดถุงมือ	สีขอบข้อมือ
S / 7	ชมพู
M / 8	เขียว
L / 9	น้ำตาล



MATERIALS DATA

GLOVE : Polyester (HD)
COATING : None

APPLICATIONS

- งานประกอบสินค้าต่างๆ
- งานบรรจุภัณฑ์สินค้า
- งานพิมพ์

PRODUCT DESCRIPTION

MACROTEX : ถุงมือไร้ฟุ้ง ถักทอด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ บางละเอียด ใส่แล้วมีความกระชับ มี 3 ขนาด S, M, L เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้สวมใส่
ใช้ในงานที่ป้องกันคราบเหงื่อ และ รอยนิ้วมือจากฟุ้งสุมใส่ ไปติดบนชิ้นงานต่างๆ